

Motosierra CS 310 ES /35



Especificaciones técnicas

Tipo de motor: Térmico 2T
Cilindrada: 30,5 cm³
Potencia nominal: 1,1 kW (1,5 cv)
Certificación de emisiones: Norma Euro Fase V
Depósito de carburante: 0,25 litros
Consumo de carburante a máxima potencia: 0,68 litros/h
Sistema de encendido: Digital CDI
Cebador de gasolina: Sí
Arranque fácil: ES-Start
Filtro de aire: G-Force (circuito de aire forzado de admisión con decantador de polvo)
Retorno automático del estérter: Sí
Sistema antivibración: Sí
Freno de cadena: Inercia - doble anclaje
Tensor de cadena: Lateral
Paso de cadena: 3/8" - 0.050"
Longitud espada: 35 cm
Puas de tope o agarre: Polímero
Sistema de engrase: Automático
Accesorio estándar: Funda para espada
Peso (en seco): 4,0 Kg
Vibración Mango frontal / trasero (m/s²): 4,1 / 6,8
Nivel de potencia acústica (dB(A)): 106,6
Nivel de presión sonora (dB(A)): 98,2
CO₂ (g/kW h): 1128

Breve reseña del producto

Motosierra ECHO CS 310 ES polivalente y económica, sistema encendido digital, arranque fácil ES-Start, filtro aire G-Force, certificación EUST5.

Galería de imágenes



Más información

Todo un lujo que te sorprenderá

La motosierra CS 310 ES es una máquina polivalente y económica, con una relación precio y prestaciones sin competencia, ideal para propietarios de pequeñas fincas y labores de mantenimiento. Con motor arranque fácil ES-Start y encendido Digitized Magneto, combinado con el cebador de combustible, permite arrancar la máquina sin esfuerzo, de una forma sencilla y segura, para que resulte más cómodo trabajar con la motosierra.

Fácil mantenimiento

El mantenimiento de la motosierra ECHO CS 310 ES es muy sencillo, gracias a su cubierta accesible (sin herramientas adicionales) y de gran abertura que también facilita el ajuste de la tensión y la sustitución de la cadena. Permite así acceder fácilmente al filtro de aire de dos piezas, de gran tamaño y lavable, a la bujía y al carburador. El filtro de aire encapsulado es mucho más efectivo que los filtros planos de felpa, para un filtrado de mayor calidad. Es de fácil mantenimiento y limpieza.

Encendido y rendimiento profesional

Su sistema de encendido digital CDI mejora el comportamiento de la máquina a cualquier régimen del motor y se ajusta perfectamente a cada condición de trabajo. La Certificación EUST5 (Directiva 2016/1628/EC) supone además de la reducción de emisiones, un importante ahorro en la factura de carburante. Con sistema de encendido digital y un eficaz sistema de reducción de vibraciones, dispone también de estárter integrado y ralentí rápido de fácil liberación, tan solo apretando el gatillo, que permite arrancar la máquina con menos esfuerzo.

Incluso en las condiciones de trabajo más desfavorables

El sistema de prefiltrado G-Force supone una menor exposición del motor al polvo y los residuos para reducir la necesidad de mantenimiento del filtro de aire y aumentar su vida útil. La rejilla de alta densidad permite además disminuir la entrada de agujas de pino y otros restos de poda. Presenta un fácil acceso a las partes clave de la máquina, por lo que su mantenimiento y limpieza resultan mucho más fáciles y efectivos. Dispone de sistema de 3 puntos de reducción de vibraciones por muelles, de mayor durabilidad que los silent-blocks de goma, para mayor comodidad del usuario. Sistema anti-hielo para trabajar todo el año, incluso en condiciones de congelación.

Sin renunciar a especificaciones y equipamiento

Monta espada laminada, cadena estándar profesional OREGON con un diente grande que puede afilarse más veces, palanca de freno con doble anclaje para mayor durabilidad y resistencia, así como freno de cadena de inercia para mayor seguridad. Cuenta con un sencillo sistema de acceso lateral al tensor de cadena para facilitar su ajuste.

Códigos

Reference: 39000100

EAN13: 4934110704915

