

# Podadora PPF 236 ES /25




## Especificaciones técnicas

Tipo de motor: Térmico 2T  
Cilindrada: 21,2 cm<sup>3</sup>  
Potencia nominal: 0,71 kW (0,97 cv)  
Certificación de emisiones: Norma Euro 5  
Depósito de carburante: 0,44 litros  
Consumo de carburante a máxima potencia: 0,45 litros/h  
Sistema de encendido: Electrónico CDI  
Cebador de gasolina: Sí  
Arranque fácil: ES-Start  
Sistema antivibración: Sí  
Paso de cadena: 3/8" - 0.050"  
Longitud espada: 25 cm  
Sistema de engrase: Automático y ajustable  
Longitud con extensión: 3.310 mm  
Accesorio estándar: Funda para espada  
Longitud: 2.400 mm  
Peso (en seco): 5,8 Kg

## Breve reseña del producto

Motosierra de poda de altura ECHO PPF236 ES, barra fija de acero, sin vibraciones, arranque fácil ES-Start, encendido digital, certificación EUST5.

## Galería de imágenes



## Más información

### Para los trabajos de precisión en altura

Motosierra de poda de altura ECHO PPF236 ES, para los trabajos de precisión en altura. Su barra de longitud

fija, protegida de las vibraciones, te permitirá realizar con precisión las tareas de poda desde el nivel del suelo. Su sistema de arranque fácil ES-Start y encendido Digitized Magneto, combinado con la bomba de cebado, permite arrancar la máquina sin esfuerzo, de una forma sencilla y segura, para que resulte más cómodo trabajar con la motosierra.

## **Fácil mantenimiento**

El mantenimiento de la motosierra ECHO PPF236 ES es muy sencillo, gracias a su cubierta accesible (sin herramientas adicionales) y de gran abertura que también facilita el ajuste de la tensión y la sustitución de la cadena. Permite así acceder fácilmente al filtro de aire, a la bujía y al carburador. Es de fácil mantenimiento y limpieza.

## **Encendido y rendimiento profesional**

Su sistema de encendido digital CDI mejora el comportamiento de la máquina a cualquier régimen del motor y se ajusta perfectamente a cada condición de trabajo. Contribuye a un arranque mucho más fácil y un funcionamiento mucho más suave. La Certificación EUST5 (Directiva 2016/1628/EC) supone además de la reducción de emisiones, un importante ahorro en la factura de carburante.

## **Detalles que marcan la diferencia**

El robusto tubo de acero galvanizado proporciona mayor rigidez y durabilidad y el mango recubierto de goma reduce las vibraciones, a la vez que aumenta la sensación de confort. Incorpora bomba de engrase automático profesional ajustable que asegura que la cadena y la espada estén siempre engrasadas para un funcionamiento óptimo. Cuenta con un sencillo sistema de acceso lateral al tensor de cadena para facilitar su ajuste, así como con un cable de accionamiento flexible con multicapas, con garantía de por vida, para total tranquilidad del comprador.

## **Códigos**

Reference: 41102021

EAN13: 8436045801593