

# Motosierra CS 362 TES /30




## Especificaciones técnicas

Tipo de motor: Térmico 2T  
Cilindrada: 35,8 cm<sup>3</sup>  
Potencia nominal: 1,50 kW (2,04 cv)  
Certificación de emisiones: Norma Euro 5  
Depósito de carburante: 0,33 litros  
Consumo de carburante a máxima potencia: 0,88 litros/h  
Sistema de encendido: Digital CDI  
Cebador de gasolina: Sí  
Arranque fácil: ES-Start  
Filtro de aire: G-Force (circuito de aire forzado de admisión con decantador de polvo)  
Retorno automático del estérter: Sí  
Sistema antivibración: Sí  
Freno de cadena: Inercia - doble anclaje  
Tensor de cadena: Lateral  
Paso de cadena: 3/8" - 0.050"  
Longitud espada: 30 cm  
Puas de tope o agarre: Sí  
Sistema de engrase: Automático y ajustable  
Accesorio estándar: Funda para espada  
Peso (en seco): 3,6 Kg

## Breve reseña del producto

Motosierra de poda ECHO CS 362 TES profesional, ligera y potente. Filtro aire G-Force, encendido digital CDI, certificación EUST5, arranque fácil ES-Start.

## Galería de imágenes



## Más información

## Para la poda más exigente

La motosierra ECHO CS 362 TES es el modelo de poda más potente, con una excelente relación peso/potencia para una máxima manejabilidad y confort. Arranque fácil con el mínimo esfuerzo gracias al sistema ES-Start. Encendido digital CDI, que mejora el comportamiento de la máquina a cualquier régimen del motor y se ajusta perfectamente a cada condición de trabajo. Dispone también de estárter integrado y ralentí rápido de fácil liberación, tan solo apretando el gatillo, que permite arrancar la máquina con menos esfuerzo. La bomba de cebado también facilita el arranque del motor.

## Imprescindible en las labores de poda profesional

Gracias a la superficie útil de su espada, la motosierra ECHO CS 362 TES llega a donde otras no llegan, haciéndose imprescindible en las labores de poda profesional. Su motor profesional de 2 tiempos, con sistema de arranque fácil ES-Start, ofrece una impresionante potencia y un rendimiento de corte excepcional. Su sistema de encendido digital CDI mejora el comportamiento de la máquina a cualquier régimen del motor y se ajusta perfectamente a cada condición de trabajo. Sistema de reducción de vibraciones para mayor confortabilidad y comodidad para el usuario.

## Sin renunciar a especificaciones y equipamiento

El excelente diseño de la motosierra CS 362 TES ha permitido a ECHO realizar una máquina profesional ligera sin tener que renunciar a especificaciones y equipamiento. De este modo, monta espada sólida, cadena estándar profesional OREGON, palanca de freno de doble apoyo para una mayor durabilidad y resistencia, con un nuevo diseño que permite una visión clara del corte, así como freno de cadena de inercia para mayor seguridad. Presenta un reposa manos patentado, con un ángulo de agarre ampliado para mayor comodidad y confort. Incorpora bomba de engrase automática y ajustable que accionada por el embrague, permite al usuario el control del flujo de aceite mediante un tornillo situado en la parte superior para un funcionamiento óptimo. Así reduce de forma considerable el consumo de aceite y mantiene la cadena perfectamente lubricada. Cuenta con un sencillo sistema de acceso lateral al tensor de cadena para facilitar su ajuste.

## Fácil limpieza y rápido mantenimiento

Su filtro de aire en dos piezas de nailon de fácil limpieza, el acceso a la bujía con solo separar un clip de cierre y detalles como los tapones sobre dimensionados para facilitar el repostaje de carburante y aceite de cadena, el pomo-herramienta o la tuerca imperdible en la tapa de cadena, son la mejor muestra que ECHO está siempre pendiente de las necesidades de los usuarios de sus máquinas. El pomo de arranque encaja con los tapones de gasolina y aceite para facilitar su manipulación. Suelo plano para facilitar uso.

## Incluso en las condiciones de trabajo más desfavorables

El sistema de prefiltrado G-Force supone una menor exposición del motor al polvo y los residuos para reducir la necesidad de mantenimiento del filtro de aire y aumentar su vida útil. La rejilla de alta densidad permite además disminuir la entrada de agujas de pino y otros restos de poda. Presenta un fácil acceso a las partes clave de la máquina, por lo que su mantenimiento y limpieza resultan mucho más fáciles y efectivos.

## Códigos

Reference: 39000413

EAN13: 4934110701969